



Design: Anders Nørgaard

freistil
138

STECKBRIEF

TECHNISCHER AUFBAU

- Sitz: Stahlinnengerüst
- Gurtunterfederung
- Sitzpolster aus formgeschäumtem Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 60 kg/m³
- Weichschaumauflage
- Rücken: Stahlinnengerüst
- Rückenpolster aus formgeschäumtem Polyurethankaltschaum, „Raumgewicht“ 60 kg/m³
- Fußgestell: Stahl-Rundrohrgestell; pulverbeschichtet RAL 9005 tiefschwarz

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.


HINWEISE

- Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden.
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet.
Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Flogassen kommen.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen.
Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.




PROGRAMMÜBERSICHT

Frontansicht/Draufsicht




SE 138



SE 138

Seitenansicht



SE 138

